

一起飞 API 接口说明文档

目录

一、概述.....	2
二、接口地址.....	2
1、正式环境.....	2
2、测试环境.....	2
三、接口方法.....	2
1、身份验证(CheckAccount)	2
2、获取有效出发地(ReadValidDepartureRegions)	3
A、Xml 结果	3
B、Json 结果	4
3、获取有效目的地(ReadValidTerminalRegions).....	5
A、Xml 结果	5
B、Json 结果	5
4、读取有效服务(ReadValidServices).....	7
A、Xml 结果	7
B、Json 结果	8
5、运费计算(Calculate)	11
A、XML 结果	11
B、Json 结果	12
6、提交包裹与订单(SubmitOrders).....	13
a、方法.....	13
b、输入数据定义.....	13
c、返回结果定义.....	14
7、获取标签(GenerateLabel).....	15
a、方法名.....	15
b、输入数据定义.....	15
c、返回结果定义.....	15
8、读取物流流转信息(ReadTrackInfo)	16
A、Xml 结果	16
B、Json 结果	17

一、概述

一起飞为方便企业用户或大发单量的个人用户使用而提供外部批量提交接口,用于数据查询以及包裹的提交与追踪。

二、接口地址

1、正式环境

API Url: <http://open.17feia.com/serviceport/parser.asmx>

API WSDL: <http://open.17feia.com/serviceport/parser.asmx?WSDL>

2、测试环境

API Url: <http://sandbox.17feia.com/serviceport/parser.asmx>

API WSDL: <http://sandbox.17feia.com/serviceport/parser.asmx?WSDL>

三、接口方法

1、身份验证(CheckAccount)

a、方法

CheckAccount

验证用户身份是否有效

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
AppId	Int	用户 AppId	13	

Token	string	用户 Token	ABB8CBCE661617B5404 4A4AA8D1102334DA548 A498D22B7CA6C5D76F2 28E521D3367B89F08A28 5C6	
-------	--------	----------	--	--

c、返回结果定义

bool, 合法则返回 true, 否则 false

2、获取有效出发地(ReadValidDepartureRegions)

A、Xml 结果

a、方法

ReadValidDepartureRegionsXml

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
Appld	int	用户 Appld	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7 CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	

c、返回结果定义

```
<PublicRegions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi
="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="Quick.Portal.Fron
tend.ServicePort">
<Count>2</Count>
```

```

<RegionList>
<PublicRegion>
<RegionId>2</RegionId>
<RegionName>上海</RegionName>
<RegionCode>Shanghai</RegionCode>
</PublicRegion>
<PublicRegion>
<RegionId>11</RegionId>
<RegionName>广州</RegionName>
<RegionCode>Guangzhou</RegionCode>
</PublicRegion>
</RegionList>
</PublicRegions>

```

B、Json 结果

a、方法

ReadValidDepartureRegionsJson

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
Appld	int	用户 Appld	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7 CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	

c、返回结果定义

```

{"Count":2,"RegionList":[{"RegionId":2,"RegionName":"上海",
,"RegionCode":"Shanghai"}, {"RegionId":11,"RegionName":"广州",
,"RegionCode":"Guangzhou"}]}

```

3、获取有效目的地(ReadValidTerminalRegions)

A、Xml 结果

a、方法

ReadValidTerminalRegionsXml

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
Appld	int	用户 Appld	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7 CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	

c、返回结果定义

B、Json 结果

a、方法

ReadValidTerminalRegionsJson

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
Appld	int	用户 Appld	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7	

			CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	
--	--	--	---	--

c、返回结果定义

```
{
  "Count":27,
  "RegionList": [
    {"RegionId":58, "RegionName": "奥地利", "RegionCode": "Austria"},
    {"RegionId":60, "RegionName": "比利时", "RegionCode": "Belgium"},
    {"RegionId":59, "RegionName": "保加利亚", "RegionCode": "Bulgaria"},
    {"RegionId":67, "RegionName": "捷克共和国", "RegionCode": "Czech"},
    {"RegionId":62, "RegionName": "丹麦", "RegionCode": "Denmark"},
    {"RegionId":4, "RegionName": "英国", "RegionCode": "England"},
    {"RegionId":57, "RegionName": "爱沙尼亚", "RegionCode": "Estonia"},
    {"RegionId":64, "RegionName": "芬兰", "RegionCode": "Finland"},
    {"RegionId":63, "RegionName": "法国", "RegionCode": "France"},
    {"RegionId":10, "RegionName": "德国", "RegionCode": "Germany"},
    {"RegionId":74, "RegionName": "希腊", "RegionCode": "Greece"},
    {"RegionId":75, "RegionName": "匈牙利", "RegionCode": "Hungary"},
    {"RegionId":56, "RegionName": "爱尔兰", "RegionCode": "Ireland"},
    {"RegionId":6, "RegionName": "意大利", "RegionCode": "Italy"},
    {"RegionId":3, "RegionName": "日本", "RegionCode": "Japan"},
    {"RegionId":68, "RegionName": "拉脱维亚", "RegionCode": "Latvia"},
    {"RegionId":69, "RegionName": "立陶宛", "RegionCode": "Lithuania"},
    {"RegionId":70, "RegionName": "卢森堡", "RegionCode": "Luxembourg"},
    {"RegionId":227, "RegionName": "摩纳哥", "RegionCode": "Monaco"},
    {"RegionId":66, "RegionName": "荷兰", "RegionCode": "Netherlands"},
    {"RegionId":61, "RegionName": "波兰", "RegionCode": "Poland"},
    {"RegionId":228, "RegionName": "葡萄牙", "RegionCode": "Portugal"},
    {"RegionId":229, "RegionName": "罗马尼亚", "RegionCode": "Romania"},
    {"RegionId":73, "RegionName": "斯洛伐克", "RegionCode": "Slovakia"},
    {"RegionId":232, "RegionName": "斯洛文尼亚", "RegionCode": "Slovenia"},
    {"RegionId":7, "RegionName": "西班牙", "RegionCode": "Spain"},
    {"RegionId":218, "RegionName": "瑞典", "RegionCode": "Sweden"}
  ]
}
```

4、读取有效服务(ReadValidServices)

A、Xml 结果

a、方法

ReadValidServicesXml

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
AppId	int	用户 AppId	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7 CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	
DepartureRegionId	int	出发地区	0	获取所有请填写 0
TerminalRegionId	int	目的地区	0	获取所有请填写 0

c、返回结果定义

```
<PublicServices xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="Quick.Portal.Frontend.ServicePort">  
<Count>8</Count>  
<ServiceList>  
<PublicService>  
<ServiceId>89</ServiceId>  
<LineName>广州-日本专线</LineName>  
<LineCode/>  
<ServiceName>广州-日本小包裹</ServiceName>  
<DepartureRegionName>广州</DepartureRegionName>  
<DepartureRegionCode>Guangzhou</DepartureRegionCode>  
<DepartureRegionId>11</DepartureRegionId>  
<TerminalRegionName>ALL</TerminalRegionName>
```

```

<TerminalRegionCode>ALL</TerminalRegionCode>
<TerminalRegionId>0</TerminalRegionId>
<Quotations>
<Count>3</Count>
<QuotationList>
<PublicQuotation>
<ServiceId>89</ServiceId>
<BaseWeight>0.000</BaseWeight>
<BaseFee>0.0000</BaseFee>
<PlusWeight>0.500</PlusWeight>
<PlusFee>28.0000</PlusFee>
</PublicQuotation>
<PublicQuotation>
<ServiceId>89</ServiceId>
<BaseWeight>0.000</BaseWeight>
<BaseFee>0.0000</BaseFee>
<PlusWeight>0.500</PlusWeight>
<PlusFee>27.0000</PlusFee>
</PublicQuotation>
<PublicQuotation>
<ServiceId>89</ServiceId>
<BaseWeight>0.500</BaseWeight>
<BaseFee>58.0000</BaseFee>
<PlusWeight>0.500</PlusWeight>
<PlusFee>17.0000</PlusFee>
</PublicQuotation>
</QuotationList>
</Quotations>
</PublicService>
...
</PublicServices>

```

B、Json 结果

a、方法

ReadValidServicesJson

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
AppId	int	用户 AppId	13	

Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7 CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	
DepartureRegionId	int	出发地区	0	获取所有请填写 0
TerminalRegionId	int	目的地区	0	获取所有请填写 0

c、返回结果定义

```
{
  "Count": 8,
  "ServiceList": [
    {
      "ServiceId": 89,
      "LineName": "广州 - 日本专线",
      "LineCode": "",
      "ServiceName": "广州-日本小包裹",
      "DepartureRegionName": "广州",
      "DepartureRegionCode": "Guangzhou",
      "DepartureRegionId": 11,
      "TerminalRegionName": "ALL",
      "TerminalRegionCode": "ALL",
      "TerminalRegionId": 0,
      "Quotations": {
        "Count": 3,
        "QuotationList": [
          {
            "ServiceId": 89,
            "BaseWeight": 0.000,
            "BaseFee": 0.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 28.0000
          },
          {
            "ServiceId": 89,
            "BaseWeight": 0.000,
            "BaseFee": 0.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 27.0000
          },
          {
            "ServiceId": 89,
            "BaseWeight": 0.500,
            "BaseFee": 58.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 17.0000
          }
        ]
      }
    },
    {
      "ServiceId": 86,
      "LineName": "广州 - 欧洲经济专线 B 区",
      "LineCode": "",
      "ServiceName": "广州 - 欧洲 B 区经济专线",
      "DepartureRegionName": "广州",
      "DepartureRegionCode": "Guangzhou",
      "DepartureRegionId": 11,
      "TerminalRegionName": "ALL",
      "TerminalRegionCode": "ALL",
      "TerminalRegionId": 0,
      "Quotations": {
        "Count": 4,
        "QuotationList": [
          {
            "ServiceId": 86,
            "BaseWeight": 0.500,
            "BaseFee": 185.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 30.0000
          },
          {
            "ServiceId": 86,
            "BaseWeight": 0.500,
            "BaseFee": 175.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 30.0000
          },
          {
            "ServiceId": 86,
            "BaseWeight": 0.000,
            "BaseFee": 0.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 28.0000
          },
          {
            "ServiceId": 86,
            "BaseWeight": 0.500,
            "BaseFee": 195.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 32.0000
          }
        ]
      }
    },
    {
      "ServiceId": 85,
      "LineName": "广州 - 欧洲经济专线 A 区",
      "LineCode": "",
      "ServiceName": "[ 国际线 ] 广州欧洲 A 区经济专线",
      "DepartureRegionName": "广州",
      "DepartureRegionCode": "Guangzhou",
      "DepartureRegionId": 11,
      "TerminalRegionName": "ALL",
      "TerminalRegionCode": "ALL",
      "TerminalRegionId": 0,
      "Quotations": {
        "Count": 4,
        "QuotationList": [
          {
            "ServiceId": 85,
            "BaseWeight": 0.500,
            "BaseFee": 135.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 30.0000
          },
          {
            "ServiceId": 85,
            "BaseWeight": 0.500,
            "BaseFee": 115.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 30.0000
          },
          {
            "ServiceId": 85,
            "BaseWeight": 0.000,
            "BaseFee": 0.0000,
            "PlusWeight": 0.500,
            "PlusFee": 28.0000
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

sWeight":0.500,"PlusFee":29.0000},{ "ServiceId":85,"BaseWeight":0.500,"BaseFee":190.0000,"PlusWeight":0.500,"PlusFee":30.0000}}}],{"ServiceId":84,"LineName": " 广 州 - 欧 洲 亚 马 逊 FBA 德 国 仓", "LineCode":"","ServiceName": " 广 州 飞 欧 洲 亚 马 逊 FBA 德 国 仓", "DepartureRegionName": " 广 州", "DepartureRegionCode": "Guangzhou", "DepartureRegionId":11, "TerminalRegionName": "ALL", "TerminalRegionCode": "ALL", "TerminalRegionId":0, "Quotations":{"Count":5, "QuotationList":[{"ServiceId":84, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":0.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":43.0000}, {"ServiceId":84, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":0.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":44.0000}, {"ServiceId":84, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":0.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":45.0000}, {"ServiceId":84, "BaseWeight":1.000, "BaseFee":70.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":20.0000}, {"ServiceId":84, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":0.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":45.0000}]}}], {"ServiceId":83, "LineName": " 广 州 - 欧 洲 亚 马 逊 FBA 英 国 仓", "LineCode":"","ServiceName": " 广 州 飞 欧 洲 亚 马 逊 FBA 英 国 仓", "DepartureRegionName": " 广 州", "DepartureRegionCode": "Guangzhou", "DepartureRegionId":11, "TerminalRegionName": "ALL", "TerminalRegionCode": "ALL", "TerminalRegionId":0, "Quotations":{"Count":5, "QuotationList":[{"ServiceId":83, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":10.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":59.0000}, {"ServiceId":83, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":10.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":61.0000}, {"ServiceId":83, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":10.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":62.0000}, {"ServiceId":83, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":10.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":65.0000}, {"ServiceId":83, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":10.0000, "PlusWeight":1.000, "PlusFee":68.0000}]}}], {"ServiceId":21, "LineName": " 广 州 - 欧 洲 经 济 专 线 C 区", "LineCode":"","ServiceName": " 广 州 欧 洲 C 区 经 济 专 线", "DepartureRegionName": " 广 州", "DepartureRegionCode": "Guangzhou", "DepartureRegionId":11, "TerminalRegionName": "ALL", "TerminalRegionCode": "ALL", "TerminalRegionId":0, "Quotations":{"Count":4, "QuotationList":[{"ServiceId":21, "BaseWeight":0.500, "BaseFee":190.0000, "PlusWeight":0.500, "PlusFee":30.0000}, {"ServiceId":21, "BaseWeight":0.500, "BaseFee":180.0000, "PlusWeight":0.500, "PlusFee":30.0000}, {"ServiceId":21, "BaseWeight":0.000, "BaseFee":0.0000, "PlusWeight":0.500, "PlusFee":28.0000}, {"ServiceId":21, "BaseWeight":0.500, "BaseFee":195.0000, "PlusWeight":0.500, "PlusFee":32.0000}]}}], {"ServiceId":12, "LineName": " 广 州 - 西 班 牙 IDEX 专 线", "LineCode":"","ServiceName": "[国 际 线] 广 州 - 西 班 牙 专 线", "DepartureRegionName": " 广 州", "DepartureRegionCode": "Guangzhou", "DepartureRegionId":11, "TerminalRegionName": "ALL", "TerminalRegionCode": "ALL", "TerminalRegionId":0, "Quotations":{"Count":2, "QuotationList":[{"ServiceId":12, "BaseWeight":0.500, "BaseFee":85.0000, "PlusWeight":0.500, "PlusFee":27.0000}, {"ServiceId":12, "BaseWeight":0.500, "BaseFee":85.0000, "PlusWeight":0.500, "PlusFee":27.0000}]}}

```
":12,"BaseWeight":0.500,"BaseFee":85.0000,"PlusWeight":0.500,"PlusFee":27.0000}}}],{"ServiceId":4,"LineName":"广州 - 英国 IDEX 专线", "LineCode":"","ServiceName":"[ 国际线 ] 广州 - 英国 专线", "DepartureRegionName":"广 州", "DepartureRegionCode":"Guangzhou", "DepartureRegionId":11, "TerminalRegionName":"ALL", "TerminalRegionCode":"ALL", "TerminalRegionId":0, "Quotations":{"Count":2, "QuotationList":[{"ServiceId":4, "BaseWeight":0.500, "BaseFee":85.0000, "PlusWeight":0.500, "PlusFee":25.0000}, {"ServiceId":4, "BaseWeight":0.500, "BaseFee":85.0000, "PlusWeight":0.500, "PlusFee":25.0000}]}}}]}
```

5、运费计算(Calculate)

A、XML 结果

a、方法

CalculateXml

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
AppId	int	用户 AppId	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE66161 7B54044A4AA8D1 102334DA548A49 8D22B7CA6C5D7 6F228E521D3367B 89F08A285C6	
Weight	Decimal	包裹重量	0.500	单位 KG
ServiceId	Int	所选服务		从服务接口获得
Length	Decimal	包裹长度	0	单位 CM,不明体积请填写 0
Width	Decimal	包裹宽度	0	单位 CM,不明体积请填写 0
Height	Decimal	包裹高度	0	单位 CM,不明体积请填写 0

c、返回结果定义

```
<PublicCalculateResult xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="Quick.Portal.Frontend.ServicePort">
  <Fee>0</Fee>
  <Price>0</Price>
  <FeeRefer>0</FeeRefer>
  <FeeCost>0</FeeCost>
  <BaseWeight>0</BaseWeight>
  <BaseFee>0</BaseFee>
  <PlusWeight>0</PlusWeight>
  <PlusFee>0</PlusFee>
  <Frq>0</Frq>
  <Weight>0</Weight>
  <Length>0</Length>
  <Width>0</Width>
  <Height>0</Height>
</PublicCalculateResult>
```

B、Json 结果

a、方法

CalculateJson

b、输入数据定义

输入参数同“Xml”

c、返回结果定义

```
{"Weight":0,"Length":0,"Width":0,"Height":0,"Fee":0,"Price":0,"FeeRefer":0,"FeeCost":0,"BaseWeight":0,"BaseFee":0,"PlusWeight":0,"PlusFee":0,"Frq":0}
```

6、提交包裹与订单(SubmitOrders)

a、方法

SubmitOrders

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
AppId	int	用户 AppId	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7 CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	
ServiceId	int	所选服务	89	
MarketingId	int	推广标识	0	
Orders	PublicOrders	订单数据		

PublicOrdrs 数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
OrdersCode	String	订单标识		长度 32
TotalWeight	Decimal	总重		
RegionId	Int	目的地区	有效目的地 中获取	
ReceiverName	String	收货人姓名		长度 50
ReceiverCompanyName	String	收货人公司名		长度 300
ReceiverZip	String	收货人邮编		长度 20
ReceiverProvince	String	收货人地区		长度 100
ReceiverCity	String	收货人城市		长度 100
ReceiverAddress	String	收货人地址		长度 300
ReceiverPhoneCode	String	收货人电话区 号		长度 20
ReceiverPhone	String	收货人电话		长度 30
ReceiverExtNum	String	收货人分机		长度 10
ReceiverMobile	String	收货人移动电 话		长度 20
ReceiverFax	String	收货人传真		长度 50
CustomerNote	String	客户备注		长度 300

ConsigneeName	String	托运人名称		长度 50
ConsigneeAddress	String	托运人地址		长度 300
ConsigneeEmail	String	托运人邮箱		长度 200
ASNNumber	String	ASNNumber		留空
PONumber	String	PONumber		留空
PublicPackages	List<PublicPackage>	包裹列表		

PublicPackage 定义

参数名	类型	属性	用例	备注
PackageCode	String	包裹标识		长度 32
ConsignCode	String	国运快递单号		长度 50
Contact	String	联系人		长度 50
Address	String	发货地址		长度 300
Mobile	String	联系人移动电话		长度 30
Description	String	物品描述		长度 100
Weight	Decimal	重量		单位 KG
Height	Decimal	高度		单位 CM
Width	Decimal	宽度		单位 CM
Length	Decimal	长度		单位 CM
Amount	Decimal	单包裹费用	0	
Count	int	包装箱数	1	
ItemCount	int	物品个数	1	
DeclaredValue	Decimal	申明价值		
InsuranceValue	Decimal	保险价值		
ItemPackage	string	物品包装		留空
DeliveryMemo	strng	托运备注		留空

c、返回结果定义

ResponseInfo

ResponseCode	ResponseDesc	ConsignCode
200	成功	转运单号
400	失败	空
500	没有权限	空

7、获取标签(GenerateLabel)

a、方法名

GenerateLabel

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
AppId	int	用户 AppId	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7 CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	
ConsignCodes	string	转运单/运单单号	82120052215	多条请用,分隔
WithItems	int	1 或 0	0	1: 标签第二页为配货单 0: 标签没有配货单

c、返回结果定义

ResponseInfo

ResponseCode	ResponseDesc	ConsignCode
200	标签 Url 地址	空
400	失败	空
500	没有权限	空

8、读取物流流转信息(ReadTrackInfo)

A、Xml 结果

a、方法

ReadTrackInfoXml

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
AppId	int	用户 AppId	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7 CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	
Codes	string	转运单/运单单号	82120052215	多条请用,分隔

c、返回结果定义

```
<ArrayOfPublicTrack xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="Quick.Portal.Frontend.ServicePort">
  <PublicTrack>
    <ConsignCode>82120052215</ConsignCode>
    <DeliveryCompany>UPS</DeliveryCompany>
    <DeliveryCode>1Z30365E6899856968</DeliveryCode>
    <TrackItem>
      <Time>2014-04-24T08:23:00</Time>
      <Place>United Kingdom</Place>
      <Info>订单已处理: 为 UPS 准备就绪</Info>
    </TrackItem>
    <TrackItem>
      <Time>2014-04-30T17:57:00</Time>
      <Place/>
      <Info>起运地扫描</Info>
    </TrackItem>
  </PublicTrack>
</ArrayOfPublicTrack>
```



```

</TrackItem>
<TrackItem>
<Time>2014-04-30T20:05:00</Time>
<Place>Feltham, United Kingdom</Place>
<Info>启程扫描</Info>
</TrackItem>
<TrackItem>
<Time>2014-04-30T21:32:00</Time>
<Place>Barking, United Kingdom</Place>
<Info>抵达扫描</Info>
</TrackItem>
<TrackItem>
<Time>2014-05-01T02:48:00</Time>
<Place>Barking, United Kingdom</Place>
<Info>启程扫描</Info>
</TrackItem>
</PublicTrack>
</ArrayOfPublicTrack>

```

B、Json 结果

a、方法

ReadTrackInfoJson

b、输入数据定义

参数名	类型	属性	用例	备注
Appld	int	用户 Appld	13	
Token	String	用户 Token	ABB8CBCE661617B 54044A4AA8D11023 34DA548A498D22B7 CA6C5D76F228E521 D3367B89F08A285C 6	
Codes	string	转运单/运单单号	82120052215	多条请用,分隔

c、返回结果定义

```
[{"ConsignCode":"82120052215","DeliveryCompany":"UPS","DeliveryCode":  
"1Z30365E6899856968","InfoList":[{"Time":"\\/Date(1398298980000)\\/","P  
lace":"United Kingdom","Info":" 订单已处理： 为 UPS 准备就绪  
"}, {"Time":"\\/Date(1398851820000)\\/","Place":"","Info":" 起运地扫描  
"}, {"Time":"\\/Date(1398859500000)\\/","Place":"Feltham, United  
Kingdom","Info":" 启 程 扫 描  
"}, {"Time":"\\/Date(1398864720000)\\/","Place":"Barking, United  
Kingdom","Info":" 抵 达 扫 描  
"}, {"Time":"\\/Date(1398883680000)\\/","Place":"Barking, United  
Kingdom","Info":"启程扫描"}]}]]
```